

WAT-233



Motion detection 運作測試 :	ON (Area/Sensitivity/Alarm) / OFF
光圈鏡頭 :	視頻 / DC (自動判別)
逆光補償 :	開 / 關
強光背光補償 :	開 / 關
白點校正功能 :	最多 64 點
除霧功能 :	開 (可調整) / 關
數位放大 :	x2 - 256 (ZOOM/PAN/TILT)
隱私遮蔽 :	15 masks
鏡像倒像 :	V-FLIP / H-FRIP / HV-FLIP
電源電壓 :	DC+12V±10%
消耗電流 :	1.62W (135mA)
動作溫度 :	-10 - +50°C
保存溫度 :	-30 - +70°C
動作/保存濕度 :	95% RH 以下
鏡頭座 :	CS-mount
重量 :	約 150g

規格

攝像素子 :	1/3 型 inch 960H interline transfer CCD image sensor		
有效畫素 :	1028(H) x 508(V)	1028(H) x 596(V)	
總畫素 :	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Unit cellsize :	5.0µm x 7.4µm	5.0µm x 6.25µm	
攝像方式 :	Ye . Cy . Mg . G 補色		
同步方式 :	內同步		
掃描方式 :	2 : 1 Interm		
信號輸出 :	BNC	Composite: 1.0 V(p-p) 75Ω (Unbalanced)	
	Y/C	Y: 1.0V(p-p), C: 0.3V(p-p) 75Ω	
水平解析度 :	650TVL (畫面中央)		
最低照度 :	彩色	0.01 lx F1.2 (AGC=ON, Shutter=OFF, NR=ON, γ=0.45)	
		0.0006 lx F1.2 (AGC=ON, Shutter=x16, NR=ON, γ=0.45)	
	黑白	0.0005 lx F1.2 (AGC=ON, Shutter=OFF, NR=ON, γ=0.45)	
		0.00003 lx F1.2 (AGC=ON, Shutter=x16, NR=ON, γ=0.45)	
信號雜訊比 :	50dB (AGC=3dB .r=1.0dB)		
功能設置 :	SOD (顯示器) / RS-485 (Pelco-D)遙制器		
AE 模式 :	電子快門	x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256 (field)	
		1/60, 1/100 秒	1/50, 1/120 秒.
		1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 秒.	
	電子光圈	1/60 - 1/1000000 秒.	1/50 - 1/1000000 秒.
	x16 - 1/1000000 秒.		
白平衡 :	ATW, PWB, MWB, PRESET (4 種)		
自動增益控制 :(AGC)	高: 2~44dB / 低: 2~32dB		
手調增益控制 :(MGC)	2 ~44dB (1dB 步驟)		
Day / Night :	Auto (Level selectable) / Manual / External		
Gamma 特性 :	9 段階設定 (1.0/0.8/0.7/0.6/0.55/0.45/0.4/0.35)		
Noise reduction 降噪 :	3DNR ON (可調整水平) / OFF		
寬動態範圍 :	WDR (數字寬動態範圍) ON / OFF		

Accessories Options

